



APLICACIONES

Delimitación de zonas tal como espacios de trabajo, pilares, escaleras, maquinarias, estacionamientos, espacios deportivos, entre otras.

Útil en la mayoría de las superficies lisas de alto tráfico de personas o vehículos.

Peligro	Peligro
Fuego o extintores	Contraste con áreas claras
Presencia de agua	Hospitales
Zonas eléctricas o tóxicas	Minería
Zonas de carga/descarga	

No se recomienda el uso de la cinta en:

- Pisos porosos o tratados con productos antiadherentes.
- Pisos expuestos constantemente al contacto con el agua.
- Pisos curvos y con desnivelación.

GRADO DE TRÁFICO DE PISOS

Se recomienda el uso de la cinta para tráfico

- Interiores y exteriores (no expuestos a constante contacto con el agua).
- Ambientes como vestíbulos, pasillos, escaleras, cocinas, terrazas, escuelas, oficinas, hospitales, centros comerciales y aeropuertos, entre otros.

*Empresa ALTE, certifica que la información aquí contenida es fidedigna

CINTA DELIMITADORA DE ÁREAS 2721/2724

DESCRIPCIÓN

Cinta de PVC de alta calidad, que utiliza un sistema de adhesivo a base de caucho sensible a la Presión. Uso en demarcación de zonas potencialmente peligrosas en industrias y establecimiento de todo tipo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	
Espesor:	0.16mm
Resistencia a rotura:	25 N/cm
Elongación máxima:	150%
Adhesión al acero:	1.5 N/cm
Adhesión al respaldo:	1.5 N/cm
Índice de temperatura:	0°C a 80°C
Cumple norma:	Británica BS 5378

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Aplicación para superficies internas y externas.
- Instalación en interiores y exteriores.
- Excelente adhesión a múltiples superficies.
- Permite tráfico de objetos rodantes.
- Resistencia al encogimiento.
- Resistencia al desprendimiento.
- Excelente duración.
- Al ser retirado no deja residuos.

PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

1. La instalación de la cinta se debe realizar en una superficie lisa que no presente roturas, desprendimientos de pinturas descascaradas o daños estructurales que permitan el ingreso del agua y faciliten el desprendimiento de la cinta.
2. La superficie de instalación de la cinta debe estar seca y libre de polvo y suciedad. Se recomienda aplicar alcohol isopropílico para una limpieza perfecta.
3. No pegar la cinta encima de los surcos de la cerámica, ya que permiten el ingreso de agua y facilitan el desprendimiento de la cinta.
4. Despegar cinta antideslizante del rollo y, al momento de estirar, esperar que la cinta vuelva a su estado para evitar problemas de pegado (aproximadamente 5 segundos).
5. Despegar liner siliconado de la cinta y comenzar a pegarla en la superficie. A medida que se va pegando se debe ir desprendiendo el liner para evitar que el adhesivo se ensucie. Ideal ayudarse de algún rodillo o con la mano para hacer presión en la cinta para que se adhiera correctamente.

FORMATO

Rollo

COLOR

Bianco, Negro, Azul, Rojo, Verde, Amarillo, Amarillo/Negro, Blanco/Rojo