

DESCRIPCIÓN



Descripción

Antideslizante con revestimiento mineral, superficie altamente duradera y visible en la oscuridad. Adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento para fácil aplicación. Para áreas de tráfico de calzado ligero a medio. Ayudan a indicar rutas de salida durante apagones y otras situaciones de poca luz y baja visibilidad

Aplicaciones

- ✔ Superficies lisas y planas.
- ✔ Escaleras, entradas, rampas,
- ✔ Garajes,
- ✔ Cocinas,
- ✔ Áreas de servicios, líneas de producción, o en equipos eléctricos: motos de nieve, scooters, maquinaria de construcción, acoplados y vehículos pesados.

Ventajas

- ✔ Excelente adhesión a múltiples superficies.
- ✔ Permite tráfico de objetos rodantes.
- ✔ Resistencia al encogimiento.
- ✔ Resistencia al desprendimiento.
- ✔ Excelente duración.
- ✔ Al ser retirado no deja residuos.

Características	Medición
Espesor total	0.78 (+/- 0.05)
Material de soporte	PVC
Espesor de soporte	0,1 mm
Resistencia a rotura	7kgf/25mm
Elongación máxima	0,8
Adhesión al acero	1000g por 25 mm
Adhesión al respaldo	1500g/25mm
Resistencia al agua	10 meses
Resistencia a la grasa	8 meses
Resistencia de temperatura	-5°C a +50°C
Vida útil	12 a 24 meses *
Espesor total	0,78 mm (+/- 0,05 mm)
Adhesivo	Acrílico

Formato	Un x caja
Cinta Antideslizante Fosforescente- 48mm x 18m	24
Cinta Antideslizante Fosforescente- 24mm x 18m	48

Preparación e Instalación

- Preparación: Las superficies deben estar limpias, secas, libres de heladas, grasa y materiales sueltos.
- Retire un extremo del papel protector de la cinta.
- Adherir presionando en forma pareja (para evitar problemas de adhesión), en la zona que desea evitar accidentes por deslizamientos.