

ALTE

COMERCIAL



Descripción

Sellante Baño-Cocina Alte es un butilo que permite el sellado impermeable, evitando filtraciones, con alta adherencia sobre variados materiales y con una buena resistencia a la humedad.

Permite sellar juntas de manera fácil y rápida, sin utilizar herramientas especiales y complejas de utilizar.

Aplicaciones

- ✔ Sellado de bañeras.
- ✔ Sellado de cabinas y receptáculos de duchas.
- ✔ Sellado de variados tipos de juntas con humedad.
- ✔ Sellado en lavamanos y lavaplatos.

Ventajas

- ✔ Excelente adherencia a baldosas cerámicas, baños y duchas.
- ✔ Resistente al crecimiento de moho.
- ✔ El producto es muy adaptable.
- ✔ Fácil y preciso de usar con poco desperdicio y sin ensuciar.
- ✔ Superficie lisa que se puede limpiar con un trapo.

*Empresa ALTE, certifica que la información aquí contenida es fidedigna

BUTILO BAÑO COCINA

Especificación

Características	Medición	Método testeo
Adhesión dinámica a la tracción	25 N/cm ²	H5
Adhesión dinámica al cizallamiento	20 N/cm ²	H15
90 o Peel Adhesion	12 N/cm ²	H48
Rango Temperatura de servicio	-40 a +90	/

H – HS Butyl Test Method

Formato	Un x caja
Butilo Blanco Baño Cocina 1.2mm x 34mm x 3 m	70

Preparación e instalación

- Preparación: Las superficies deben estar limpias, secas, libres de heladas, grasa, materiales sueltos u otros selladores.
- Cortar la cinta al largo de la junta, añadiendo 1 cm por seguridad.
- Doblar a la mitad a lo largo (existe marca en el centro de la cinta)
- Retire los primeros centímetros de un extremo del protector de la cinta.
- Posicionar en forma pareja, alineada y adherir presionando. Gradualmente remueva el protector mientras aplica cuidadosamente el resto de la banda.
- En esquinas cortar en ángulos de 45°.
- Una vez aplicado el sello, se aconseja aplicar calor con un secador a lo largo del producto, para asegurar una excelente unión.