ALTE

COMERCIAL

BUTILO BLANCO

Descripción

Sellador sintético a base de caucho de alto rendimiento preformado.
La banda adhesiva es un butilo inalterable que permanece siempre flexible.

Aplicaciones

- Para la unión de las membranas de impermeabilización, tales como las membranas a prueba de humedad y control de vapor.
- El producto se utiliza en el sellado de alta especificación conjunta en diversas aplicaciones de caravanas y de techo (tal como sello cuando se utiliza golillas tipo K)

Ventajas

- Una buena adhesión a una amplia gama de sustratos.
- Buena resistencia UV.
- Altamente adaptable.
- Uso fácil y preciso, poco desperdicio y limpio.
- Se mantiene flexible a lo largo de su vida útil (24 meses cuando se almacena plano en su embalaje original en condiciones frescas y secas).

Especificación

Características	Medición	Método testeo
Adhesión dinámica a la tensión	25 N/cm2	H5
Adhesión dinámica de corte	20 N/cm2	H15
Adhesión de 90° peel	12 N/cm	H48
Adhesión de 180° peel	24 N/cm	H41
Gravedad específica	1.5	H6
Tasa de transmisión de vapor de humedad	0.13 g/m2/24hr/mm	ISO9932 / BS ISO 15106
Temperatura de servicio	-40 a +90	°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C	°C

H = HS Butyl Test Method

Formato	Un x caja
Butilo Blanco - 4mm x 18mm x 12m	16

Preparación e Instalación

- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de heladas, grasa y materiales sueltos.
- Aplicar directamente de la bobina sobre la superficie y presione lo suficiente a lo largo de toda su longitud para lograr una buena adhesión inicial.
- Retire el papel protector y colocar la otra superficie para sellar y presionar firmemente para sellar a través de la articulación.

**Empresa ALTE, certifica que la información aquí contenida es fidedigna*