

ALTE

COMERCIAL



Descripción

Cinta de espuma autoadhesiva flexible y está fabricada con material de EPDM de alta calidad

Los adhesivos se adhieren firmemente a todas las superficies metálicas y están recubiertos con adhesivo sensible a la presión que proporciona una larga vida útil.

Aplicaciones

- ✓ Refrigeración comercial e industrial
- ✓ Frigoríficos
- ✓ Redes de calefacción
- ✓ Estanques de agua caliente y fría
- ✓ Instalaciones sanitarias
- ✓ Tuberías industriales y domésticas

Ventajas

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Evita condensación
- ✓ Previene el aumento y pérdida de calor.
- ✓ Evita formación de escarcha en tuberías de agua fría y las líneas de refrigeración
- ✓ Perfecta para envolver tuberías y accesorios frías o calientes
- ✓ Recubierto con pegamento sensible a la presión, que proporciona una larga vida útil de servicio

Empresa ALTE, certifica que la información aquí contenida es fidedigna

ESPUMA ELASTOMERICA

Especificación

Características	Medición
Espesor total	0.18mm
Resistencia a la rotura	175 N/25mm
Elongación	5%
Adhesión	20 N/25mm
Temperatura de servicio	-10°C a +80°C
Tipo de adhesivo	Acrílico
Color	Blanco

Formato	Un x caja
Cinta espuma elastomerica - 3mm x 50mm x 10m	40

Preparación e Instalación

- La zona donde la espuma elastomérica será adherida, debe estar muy limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa y humedad.
- Despegar la espuma del papel protector. El soporte de papel no debe ser removido hasta el momento antes de la aplicación de la cinta.
- Adherir en la superficie que desea sellar, evitando el exceso de estiramiento.