

Especificación



Descripción

Flex seal spray es un caucho liquido utilizado para sellar grietas, agujeros en prácticamente cualquier tipo de material, se puede aplicar en superficies húmedas, frías, secas.

Aplicaciones

- ✓ Reparación de techos y canaletas
- ✓ Climatice su hogar
- ✓ Impermeabilización de cimientos y hormigón
- ✓ Proyectos de interior y exterior
- ✓ Sellar grietas y agujeros
- ✓ Piscinas y equipamiento de piscinas
- ✓ Reparaciones de casas rodantes y autocaravanas
- ✓ Reparaciones de automóviles y embarcaciones
- ✓ Arreglos de baño
- ✓ Reparación de muebles y mucho más
- ✓ Funciona en: madera, metal, baldosas, concreto, mampostería, tela, vidrio, plástico, aluminio, porcelana, yeso, caucho, cemento, algunos vinilos y más.

Ventajas

- ✓ Se rocía como un líquido espeso, se filtra en las grietas y agujeros y se seca formando una capa impermeable, flexible y recubierta de goma.
- ✓ Una vez seco, se puede pintar de cualquier color.

PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

Leer lata entera. Use protección para la cara y los ojos, guantes y ropa de protección. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y suciedad. Sacudir bien. Rocíe de 8 "a 12" desde la superficie, con un movimiento uniforme y de barrido. Aplique capas múltiples y uniformes hasta que se hayan llenado TODAS las grietas y agujeros.

IMPORTANTE: Deje secar de 24 a 48 horas antes de aplicar otra capa.

Déjelo secar completamente. (Por lo general, tarda entre 24 y 48 horas en curarse por completo).

Use Flex Seal ÚNICAMENTE en un área bien ventilada. Cuando lo use en interiores, evite la acumulación de vapor abriendo puertas y ventanas. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado.

No lo use cerca de calor, chispas, luces piloto u otras fuentes de ignición.

CONSEJOS:

Rocíe un área más grande que el área donde está la fuga y alise los bordes. Para obtener los mejores resultados, aplique varias capas en lugar de una capa gruesa y úselo a temperaturas de lata superiores a 60°F.

Asegúrese de que Flex Seal haya llenado TODAS las grietas y agujeros y esté COMPLETAMENTE CURADO antes de probar el producto. Si la luz puede pasar, aplique capas adicionales.