



Descripción

Cinta de papel crepe autoadhesivo, diseñada para cubrir y proteger superficies en proceso de pintura y otros. No deja residuos al ser retirado.

Aplicaciones

- ✓ Disponible en varios anchos de rollo para los requisitos del cliente
- ✓ Bajo precio. Versión adecuado para la decoración o usos similares
- ✓ Fácil de usar

Ventajas

- ✓ Construcción
- ✓ Imprenta
- ✓ Industria Automotriz
- ✓ Industria de Electrodomésticos
- ✓ Laboratorios

MASKING TAPE

Especificación

Teste		Valor promedio	Unidades	Aceptable min/max	Método
Espesor	Total	108	μ	80÷120	ICQ.03
	Soporte	90		70÷110	
Peso	Total	89	g/m ²	80÷98	ICQ.05
	Soporte	59		53÷65	ICQ.20
	Adhesivo	30		27÷33	ICQ.21
Adhesión al acero		7,5	N/25mm	4,0÷12,5	ICQ.06
Dorso		2,5	N/25mm	1-5	
Tensión de ruptura		100	N/25mm	60÷140	ICQ.15
Elongamiento		15	%	7÷20	ICQ.15
RBT		1	cm	0÷4	ICQ.02

Condiciones Almacenamiento:

Temperatura: 23°C±3

Unidad relativa: 50% C±5

Preparación e Instalación

- La zona donde la cinta será adherida, debe estar limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y humedad.
- Despegar cinta del papel.
- Adherir en la zona que desea proteger.