ALTE

COMERCIAL

POLIPROPILENO CON MALLA

Especificación

Características	Medición
Espesor total	0.18mm
Resistencia a la rotura	175 N/25mm
Elongación	5%
Adhesión	20 N/25mm
Temperatura de servicio	-10°C a +80°C
Tipo de adhesivo	Acrílico
Color	Blanco

Formato	Un x caja
Cinta Polipropileno Blanca - 75mm x 50m c/malla	16

Descripción

Cinta polipropileno blanco con adhesivo de caucho- resina sintética, protegido por papel de fácil liberación de silicona.

Aplicaciones

- Especialmente diseñado para el sellado de juntas y uniones de aislamiento contra el vapor y la humedad, tal como lana de vidrio (AislanGlass)

Ventajas

- Armoniza con superficies de AislanGlass
- Buena adherencia al polipropileno.
- Adhesivo de alto rendimiento.
- Excelente barrera contra el vapor y baja tasa de transmisión de vapor de humedad.

Preparación e Instalación

- La zona donde la cinta polipropileno blanco será adherida, debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa y humedad.
- Despegar cinta del respaldo protector. El soporte de papel no debe ser removido hasta el momento antes de la aplicación de la cinta.
- Adherir en la zona que desea realizar la unión o empalme.

Empresa ALTE, certifica que la información aquí contenida es fidedigna